

### — 特 長 —

- 荷台巾の伸縮が可能であり、600mm巾～1200mm巾の枠組足場内に設置できます。
- 工事の進行に応じ、ワイヤロープのかけ替えなしに、ガイドレールの継足、又は取りはずして揚程を変えることができます。
- ガイドレールが2本で1本構リフトに比べて昇降及び荷の積降時の荷台の横振れが少なく安定しています。
- ワイヤロープの切断等により荷台が落下した場合は落下防止装置が作動し、荷台は停止します。

仕 様	
積 載 荷 重	240kg
荷 台 寸 法	1250×500～750MM
最 大 揚 程	60M
電 動 機	1.2kW 張力250kg以上
速 度	15/18 M/min
ワイヤロープ径	6φ～8φ
操 作 方 法	押ボタンスイッチ
安 全 装 置	上下限リミットスイッチ 落下防止安全装置
電 源	200/22CV3相交流

No	品 名	品 番
1	昇降フレム	L-1001 B
2	荷台	L-1002 B
3	ヘッドガード	L-1003 B
4	ベース	L-1004 B
5	ガイドレール	L-1005 B
6	ヘッドシーブ	L-1006 B
7	移動シーブ	L-1007 B
8	ウインチ	L-1008 B
9	下限リミットスイッチ	L-1009 B
10	上限リミットスイッチ	L-1000 B

